

Wandmodel

Ruimtebesparend en stijlvol wandmodel voor hoog rendement en comfort.

- › Seizoensrendement tot A++ in koel- en verwarmingsmodus.
- › Met een geluidsniveau van slechts 20 dB(A) is het systeem nauwelijks hoorbaar.
- › Onecta app (via de geïntegreerde WLAN-adapter*): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone.
- › Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- › Ruimtebesparend, eigentijds wandmodel dat past in elk interieur. Door de compacte afmetingen is dit wandmodel ideaal voor renovatieprojecten, vooral voor montage boven een deur.
- › 3D-luchtstroom combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koude luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in de verste hoeken komt.
- › Het zilverfilter voor allergenenbestrijding en luchtzuivering zorgt voor een constante aanvoer van zuivere lucht.
- › Het ontvochtigingsprogramma vermindert de luchtvochtigheid zonder schommelingen in de kamertemperatuur.
- › De bouwgrootten 20-35 zijn te combineren met diverse 4- en 5-poorts Multi-splitbuitendelen.
- › Geschikt voor verbinding met DCS Residential.



* Geïntegreerd voor bouwgrootte 20, 25 en 35. Standaard meegeleverd voor bouwgrootte 50, 60 en 71.



Voor meer info over RXP-N9 ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over FTXP-N9 ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over FTXP-N9 ga naar my.daikin.nl.

Set		FTXP + RXP	20N9 + 20N9	25N9 + 25N9	35N9 + 35N9	50N + 50N9	60N + 60N9	71N + 71N9	
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW	1,36	1,63	2,17	3,26	3,80	4,45	
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,320/1,385/1,826	0,332/1,824/2,980	0,449/2,689/3,274
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,440/1,579/2,356	0,456/1,928/2,787	0,617/2,571/3,306
Ruimtekoeling	Energielabel					A++			
	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10	
	SEER			7,20		7,30	6,82	6,20	
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	97	121	170	240	308	401	
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)	Energielabel			A+			A+		
	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20	
	SCOP set		4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01	
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	663	728	845	1463	1638	2166	
Afzekerwaarde (advies)		A		16			20		

Binnendeel		FTXP	20N9	25N9	35N9	50N	60N	71N	
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	286x770x225			295x990x263		
Gewicht	Unit		kg	8,5	9		13,5		
Kleur	Unit			Wit					
Ventilator -	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	m ³ /h	252/336/444/570	252/348/462/582	270/378/498/690	498/690/840/978	552/708/864/1008	606/708/864/1008
Luchthoeveelheid	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	m ³ /h	312/372/486/624	312/384/486/624	318/420/540/690	624/708/864/1038	666/744/918/1074	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	55	58	58	60	62	
	Verwarmen		dB(A)	55	58	61	62		
Geluidsdrumniveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19/25/39	19/26/40	20/27/43	27/34/43	30/36/45	32/37/46
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Hoog	dB(A)	21/28/39	21/28/40	21/29/40	30/38/42	32/40/44	33/41/45

Buitendeel		RXP	20N9	25N9	35N9	50N9	60N9	71N9
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	550x740x343			734x870x373	
Gewicht	Unit		kg	26		46	50	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	60	62	61	63	66
	Verwarmen		dB(A)	61	62	61	63	65
Geluidsdrumniveau	Koelen	Hoog	dB(A)	46	48	47	49	52
	Verwarmen	Hoog	dB(A)	47	48			52
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°CDB	-10~-48				
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB	-15~-18				
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud	TCO ₂ eq/GWP	R-32/0,55/0,37/675		R-32/0,70/0,48/675	R-32/0,90/0,61/675	R-32/1,15/0,78/675
Koelleidingmaten	Vloeistof		inch	1/4"				
	Gas		inch	3/8"			1/2"	
	Leidinglengte	Max.	m	15			30	
		Voorgevuld tot	m	10				
Additionele vulling (handmatig)	Hoogteverschil	Max.	kg/m	0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)				
		Max.	m	12			20	
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V	1~/50/220-240				