

Wandmodel

Design dat voor zich spreekt

- › Iconisch ontwerp, uitmuntende technologie en een elegante afwerking.
 - › In 3 monochrome kleuren leverbaar: mat kristalwit, zilver en zwart. De voorkant van de gebruiksvriendelijke afstandsbediening heeft dezelfde kleur.
 - › Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus.
 - › Met een geluidsdrumniveau van slechts 19 dB(A) is het systeem nauwelijks hoorbaar.
 - › De Flash Streamer-technologie breekt allergenen zoals pollen en schimmelallergenen en nare geurtjes af, door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken voor een betere luchtkwaliteit en een schonere lucht.
 - › Optimale luchtstroom voor een betere temperatuurverdeling in de ruimte dankzij het Coanda-effect.
 - › De intelligente thermische sensor detecteert de ruimtetemperatuur en zorgt voor een gelijkmatige luchtstroomverdeling.
 - › De Heat Boost functie warmt uw woning snel op, wanneer u uw airconditioner inschakelt. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller bereikt dan met een normale airconditioner (alleen bij een Single-splitcombinatie).
 - › Onecta app (via de geïntegreerde WLAN-adaptor): bedien het binnendeel vanuit welke locatie dan ook met een smartphone.
 - › Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- NIEUW** › Geschikt voor verbinding met DCS Residential.



Voorzien van de Flash Streamer-technologie



Voor meer info over FTXJ-AW ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over FTXJ-AB ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over FTXJ-AS ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over RXJ-A ga naar my.daikin.nl.

Set	FTXJ + RXJ		20AW/S/B + 20A	25AW/S/B + 25A	35AW/S/B + 35A	42AW/S/B + 42A9	50AW/S/B + 50A9
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C					(1)		
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
	Verwarmen	Nom.	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Ruimtekoeling	Energielabel			A+++			A+++
	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER		8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	80	100	136	196	239
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)	Energielabel			A++			A++
	Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP set			5,15		4,6	
	Jaarlijks energieverbruik	kWh	652	666	680	1.156	1.218
Afzekerwaarde (advies)	A		10			16	

Binnendeel	FTXJ		20AW/S/B	25AW/S/B	35AW/S/B	42AW/S/B	50AW/S/B	
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm					
	Unit		kg					
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	m ³ /h	276/360/504/660	276/360/516/684	276/360/516/708	276/432/570/780	312/456/624/810
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	m ³ /h	276/384/522/666	276/384/540/678	276/384/540/702	312/462/638/864	342/492/666/900
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	57	57	60	60	60
	Verwarmen		dB(A)			(1)		
Geluidsdrumniveau*	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46

*) +2 dB(A) bij Multi-splitcombinatie

Buitendeel	RXJ		20A	25A	35A	42A9	50A9	
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm				734x954x408	
	Unit		kg				49	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	59	61	62		
Geluidsdrumniveau	Koelen/Verwarmen	Nom.	dB(A)	46/47	49/49	48/48	48/49	
Werkingsbereik	Koelen	Min.~Max.	°CDB	-10~-50				
	Verwarmen	Min.~Max.	°CWB	-20~-18				
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud	TCO ₂ eq/GWP					
Koelleidingmaten	Vloeistof/Gas		inch					
	Leidinglengte	Max.	m				1/4" / 1/2"	
	Additionele vulling (handmatig)		kg/m					
	Hoogteverschil	Max.	m				20	
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V					
			1~/50/220-240					

(1) Voor de meest recente data van de Emura, raadpleeg de databoeken in de Bibliotheek via my.daikin.nl of ga voor meer informatie naar onze website www.daikin.nl/emura. Voor de opties van de Emura ga naar de Opties - Split in het hoofdstuk Bedieningen en opties.