

# Wandmodel

Stijlvol wandmodel voor een optimale luchtkwaliteit.

NIEUW

- Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus.
- Comfort+: optimaal comfort met een gelijkmatige temperatuur in de gehele ruimte. De dubbele lamel richt de lucht naar het plafond bij het koelen en langs de muur bij het verwarmen.
- De Heat Boost functie warmt de woning snel op, wanneer de airconditioner wordt ingeschakeld. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller bereikt dan met een normale airconditioner (alleen bij een Single-splitcombinatie).
- Nauwelijks hoorbaar: geluidsniveau van slechts 19 dB(A)!
- De Flash Streamer-technologie breekt allergenen zoals pollen en schimmellallergenen en nare geurtjes af door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken voor een betere luchtkwaliteit en een schonere lucht.
- Het zilverfilter voor allergenenbestrijding en luchtzuivering zorgt voor een constante aanvoer van zuivere lucht.
- Onecta app (via de geïntegreerde WLAN-adaptor): bedien het binnendeel vanaf welke locatie dan ook met een smartphone.
- Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- 2-zonebewegingssensor: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gestuurd waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt het systeem automatisch naar de energiezuinige modus.
- Geschikt voor verbinding met DCS Residential.

NIEUW



- 3D-luchtstroom combineert verticale en horizontale auto-swing en zorgt ervoor dat de warme of koele luchtstroom zelfs in grote ruimtes tot in de verste hoeken komt.

Voorzien van de Flash Streamer-technologie



Voor meer info over FTXM-A ga naar [my.daikin.nl](https://my.daikin.nl).



Voor meer info over RXM-A9 ga naar [my.daikin.nl](https://my.daikin.nl).

| Set                                    |                           |                                   |       | C/FTXM + RXM                              | CTXM15A | 20A + 20A                                    | 25A + 25A      | 35A + 35A       | 42A + 42A       | 50A + 50A9      | 60R + 60A          | 71R + 71A        |                    |  |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------|--|
| Totale koelcapaciteit                  |                           | Min./Nom./Max.                    | kW    | Alleen beschikbaar voor multi-combinaties |         | 0,90/2,00/3,00                               | 0,90/2,50/3,80 | 0,90/3,50/4,40  | 1,50/4,20/5,20  | 1,70/5,00/5,30  | 1,70/6,00/7,00     | 2,30/7,10/8,50   |                    |  |
| Totale verwarmingscapaciteit           |                           | Min./Nom./Max.                    | kW    |                                           |         | 0,80/2,50/3,50                               | 0,80/2,80/5,00 | 0,80/4,00/5,50  | 1,50/5,40/6,20  | 1,70/5,80/6,50  | 1,70/7,00/8,00     | 2,30/8,20/10,20  |                    |  |
| Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C |                           |                                   | kW    |                                           |         | 2,24                                         | 2,30           | 2,35            | 3,67            | 3,85            | 3,99               | 5,01             |                    |  |
| Opgenomen                              | Koelen                    | Min./Nom./Max.                    | kW    |                                           |         | 0,37                                         | 0,48           | 0,76            | 1,00            | 1,36            | 1,77               | 2,34             |                    |  |
| vermogen                               | Verwarmen                 | Min./Nom./Max.                    | kW    |                                           |         | 0,50                                         | 0,50           | 0,88            | 1,29            | 1,40            | 1,94               | 2,57             |                    |  |
| Ruimtekoeling                          |                           | Energielabel                      |       |                                           |         | A+++                                         |                |                 | A+++            |                 |                    |                  |                    |  |
| Ruimteverwarming (gematigd klimaat)    | Pdesign                   |                                   | kW    |                                           |         | 2,00                                         | 2,50           | 3,50            | 4,20            | 5,00            | 6,00               | 7,10             |                    |  |
|                                        | SEER                      |                                   |       |                                           |         | 9,47                                         |                | 9,25            | 8,11            | 7,80            | 6,90               | 6,20             |                    |  |
|                                        | Jaarlijks energieverbruik |                                   | kWh   |                                           |         | 74                                           | 92             | 132             | 181             | 224             | 304                | 401              |                    |  |
|                                        | Energielabel              |                                   |       |                                           |         | A+++                                         |                |                 | A+++            |                 | A+++               |                  |                    |  |
| Ruimteverwarming (gematigd klimaat)    | Pdesign                   |                                   | kW    |                                           |         | 2,30                                         | 2,40           | 2,50            | 4,00            | 4,50            | 4,80               | 6,20             |                    |  |
|                                        | SCOP set                  |                                   |       |                                           |         | 5,20                                         |                |                 | 5,00            | 4,80            | 4,30               | 4,10             |                    |  |
|                                        | Jaarlijks energieverbruik |                                   | kWh   |                                           |         | 619                                          | 647            | 673             | 1.120           | 1.312           | 1.562              | 2.117            |                    |  |
|                                        | Afzekerwaarde (advies)    |                                   | A     |                                           |         | 10                                           |                |                 | 16              |                 |                    |                  | 20                 |  |
| Binnendeel                             |                           |                                   |       | C/FTXM                                    | CTXM15A | 20A                                          | 25A            | 35A             | 42A             | 50A             | 60A                | 71A              |                    |  |
| Afmetingen                             | Unit                      | HxBxD                             | mm    |                                           |         | 298x804x252                                  |                |                 |                 |                 | 299x998x292        |                  |                    |  |
| Gewicht                                | Unit                      |                                   | kg    |                                           |         | 11,5                                         |                |                 |                 |                 | 14,5               |                  |                    |  |
| Kleur                                  | Unit                      |                                   |       |                                           |         | Wit                                          |                |                 |                 |                 |                    |                  |                    |  |
| Ventilator - Luchthoeveelheid          | Koelen                    | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog     | m³/h  |                                           |         | 294/378/534/714                              |                | 276/426/564/792 | 300/432/588/798 | 354/468/624/762 | 546/708/840/1002   | 600/732/900/1014 |                    |  |
|                                        | Verwarmen                 | Fluisterstil/Laag/Midden/Hoog     | m³/h  |                                           |         | 294/414/552/684                              |                | 306/414/564/666 | 318/426/600/840 | 414/516/690/870 | 666/744/912/990    | 696/762/948/1062 |                    |  |
| Geluidsvermogeniveau                   | Koelen                    |                                   | dB(A) |                                           |         | 54                                           |                | 58              | 60              |                 |                    |                  |                    |  |
|                                        | Verwarmen                 |                                   | dB(A) |                                           |         | 53                                           |                |                 | 60              |                 | 59                 | 61               |                    |  |
| Geluidsdrukniveau                      | Koelen                    | Fluisterstil/Laag/Hoog            | dB(A) |                                           |         | 19/25/41                                     |                | 19/29/45        | 21/30/45        | 27/36/44        | 30/37/46           | 32/38/47         |                    |  |
|                                        | Verwarmen                 | Fluisterstil/Laag/Hoog            | dB(A) |                                           |         | 20/26/39                                     | 20/27/39       | 20/28/39        | 21/29/45        | 31/34/43        | 33/36/45           | 34/37/46         |                    |  |
| Buitendeel                             |                           |                                   |       | RXM                                       |         | 20A                                          | 25A            | 35A             | 42A             | 50A9            | 60A                | 71A              |                    |  |
| Afmetingen                             | Unit                      | HxBxD                             | mm    | Alleen beschikbaar voor multi-combinaties |         | 552x840x350                                  |                |                 | 734x954x401     |                 |                    |                  |                    |  |
| Gewicht                                | Unit                      |                                   | kg    |                                           |         | 36                                           |                |                 | 49              |                 |                    |                  | 55                 |  |
| Geluidsvermogeniveau                   | Koelen                    |                                   | dB(A) |                                           |         | 58                                           |                |                 | 61              | 62              | 63                 | 66               |                    |  |
|                                        | Verwarmen                 |                                   | dB(A) |                                           |         | 58                                           | 60             | 61              | 62              | 60              | 71                 |                  |                    |  |
| Geluidsdrukniveau                      | Koelen                    | Hoog                              | dB(A) |                                           |         | 46,0                                         | 47             | 48              | 48,0            |                 | 47,0               |                  |                    |  |
|                                        | Verwarmen                 | Hoog                              | dB(A) |                                           |         | 47,0                                         | 49,0           | 49              | 49,0            |                 | 48,0               |                  |                    |  |
| Werkingsbereik                         | Koelen                    | Min.~Max.                         | °CDB  |                                           |         | -10~50                                       |                |                 |                 |                 |                    |                  | -10~46             |  |
|                                        | Verwarmen                 | Min.~Max.                         | °CWB  |                                           |         | -21~18                                       |                |                 |                 |                 |                    |                  | -15~18             |  |
| Koudemiddel                            | Type/Inhoud               | kg/Inhoud TCO <sub>2</sub> eq/GWP |       |                                           |         | R-32/0,95/0,65/675                           |                |                 |                 |                 | R-32/1,10/0,75/675 |                  | R-32/1,15/0,78/675 |  |
| Koelleidingmaten                       | Vloeistof/Gas             |                                   | inch  |                                           |         | 1/4" / 3/8"                                  |                |                 |                 |                 | 1/4" / 1/2"        |                  | 1/4" / 5/8"        |  |
|                                        | Leidinglengte             | Max.                              | m     |                                           |         | 20                                           |                |                 |                 |                 | 30                 |                  |                    |  |
|                                        |                           | Voorgevuld tot                    | m     |                                           |         | 10                                           |                |                 |                 |                 |                    |                  |                    |  |
|                                        |                           | Additionele vulling (handmatig)   | kg/m  |                                           |         | 0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m) |                |                 |                 |                 |                    |                  |                    |  |
| Spanningsvorm                          | Hoogteverschil            | Max.                              | m     |                                           |         | 15                                           |                |                 |                 |                 | 20                 |                  |                    |  |
|                                        | Fase/Frequentie/Spanning  |                                   | Hz/V  |                                           |         | 1~/50/220-240                                |                |                 |                 |                 |                    |                  |                    |  |

Wanneer aangesloten op een Multi-splitbuitendeel, raadpleeg dan de specificaties van het Multi-splitbuitendeel dat aangesloten moet worden.