

Wandmodel

Compact, functioneel en stijlvol ontwerp, verkrijgbaar in 3 kleuren, die in ieder interieur passen.

- Seizoensrendement tot A+++ in koel- en verwarmingsmodus.
- Verkrijgbaar in 3 kleuren: wit, zilver en zwart.
- Met een geluidsdrukkniveau van slechts 19 dB(A) is het systeem nauwelijks hoorbaar.
- De Flash Streamer-technologie breekt allergenen zoals pollen en schimmellallergenen en nare geurtjes af door met elektronen een chemische reactie met luchtdeeltjes op te wekken voor een betere luchtkwaliteit en een schonere lucht.
- Het zilverfilter voor allergiebestrijding en luchtzuivering zorgt voor een constante aanvoer van zuivere lucht.
- Optimale luchtstroom voor een betere temperatuurverdeling in de ruimte dankzij het Coanda-effect.
- Onecta app (via de geïntegreerde WLAN-adapter): bedien het binnendeel vanuit welke locatie dan ook met een smartphone.
- Met spraakbediening via Amazon Alexa, Google Assistant en Homey kunnen de belangrijkste functies worden ingesteld.
- De intelligente thermische sensor detecteert de ruimtetemperatuur en zorgt voor een gelijkmatige luchtstroomverdeling.
- Geschikt voor verbinding met DCS Residential.



Voor meer info over FTXA-CW ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over CTXA-CW ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over RXA-A8 ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over FTXA-CS ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over CTXA-CS ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over RXA-B8 ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over FTXA-CB ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over CTXA-CB ga naar my.daikin.nl.

Set	C/FTXA + RXA		CTXA15 CW/S/B	20CW/S/B + 20A8	25CW/S/B + 25A8	35CW/S/B + 35A8	42CW/S/B + 42B8	50CW/S/B + 50B8	
Totale koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	Alleen beschikbaar voor multi-combinaties	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3	
Totale verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.	kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/6,5	
Totale verwarmingscapaciteit bij -10°C		kW		1,36	1,52	2,17	2,93	3,15	
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.		kW	0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-1,05/-	-1,36/-
	Verwarmen	Min./Nom./Max.		kW	0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-1,31/-	-1,45/-
Ruimtekoeling	Energie label								
	Pdesign			kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER				8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Jaarlijks energieverbruik			kWh	80	100	136	196	239
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)	Energie label								
	Pdesign		kW	2,40	2,45	2,50	3,80	4,00	
	SCOP set				5,15		4,60		
	Jaarlijks energieverbruik		kWh	652	666	680	1.156	1.218	
Afzekerwaarde (advies)		A		10		16			
Binnendeel	C/FTXA		CTXA15 CW/S/B	20CW/S/B	25CW/S/B	35CW/S/B	42CW/S/B	50CW/S/B	
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	295x798x189					
Gewicht	Unit		kg	11,5					
Unit	Kleur			Wit					
Ventilator - Luchthoeveelheid	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	m ³ /h	276/366/492/660	276/366/516/690	276/366/516/714	276/432/588/786	312/456/624/810	
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Midden/Hoog	m ³ /h	270/384/522/654	270/384/540/666	270/384/540/690	312/462/630/876	342/492/666/906	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	57			60		
Geluidsdrukkniveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Hoog	dB(A)	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Hoog	dB(A)	21/25/39	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	
Buitendeel	RXA		20A8	25A8	35A8	42B8	50B8		
Afmetingen	Unit	HxBxD	mm	550x840x350			734x954x401		
Gewicht	Unit		kg	32			49		
Geluidsvermogeniveau	Koelen/Verwarmen	Nom.	dB(A)	59/59			61/61		
Geluidsdrukkniveau	Koelen/Verwarmen	Nom.	dB(A)	46/47			49/49		
Werkingsbereik	Koelen	Omgeving	Min.~Max.	-10~46					
	Verwarmen	Omgeving	Min.~Max.	-15~18					
Koudemiddel	Type/Inhoud	kg/Inhoud	TCO ₂ eq/GWP	R-32/0,76/0,52/675			R-32/1,10/0,75/675		
Koelleidingmaten	Vloeiendstof/Gas		inch	1/4" / 3/8"			1/4" / 1/2"		
	Leidinglengte	Max.	m	20			30		
		Voorgevuld tot	m	10					
		Additional vulling (handmatig)	kg/m	0,020 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)					
		Hoogteverschil	Max.	15			20		
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spinning		Hz/V	1~/50/220-240					