

Multi-splitbuitendeel

**UNIEK
IN DE
MARKT***

Eén systeem voor koelen en verwarmen.


- Volledig nieuw ontwerp voor de hele range.
- Seizoensrendement tot A+++ bij koelen **en verwarmen***, dankzij de geavanceerde technologie en ingebouwde intelligentie.
- Minimaal 2 en maximaal 5 binnendelen kunnen op 1 Multi-splitbuitendeel worden aangesloten; alle binnendelen blijven afzonderlijk regelbaar en hoeven niet tegelijkertijd of in dezelfde ruimte te worden geïnstalleerd.
- Er kunnen verschillende typen binnendelen worden aangesloten, zoals wand-, vloer-, cassette- en kanaalmodellen.
- De buitendelen zijn uitgerust met een swingcompressor, die een geluidsarme en energiezuinige werking garandeert.
- Onecta app: bedien de aangesloten binnendelen vanaf waar dan ook met een smartphone of met spraak.



Onecta app



Spraakbediening



2MXM40-50A9 3MXM40A9

2MXM68A9 3MXM52-68A9
4MXM80A9 5MXM90A9

Ga naar de prijslijst voor de combinatietabel en prijzen van de aansluitbare binnendelen.



Voor meer info over 2MXM-A9
ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over 3MXM-A9
ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over 4MXM-A9
ga naar my.daikin.nl.



Voor meer info over 5MXM-A9
ga naar my.daikin.nl.

Aansluitbare binnendelen

Aansluitbare binnendelen	Wandmodellen																								Vloermodel		Vloer(inbouw)-model		Plafond- onderbouw- model		Cassette- model "Fully Flat"		Cassette- model "Roundflow"		Kanaalmodellen																		
	FTXJ-A(W/S/B)9					CTXA-CW/S/B	FTXA-CW/S/B					CTXM-A	FTXM-A					FTXP-N9		CVXM-B	FVXM-B		FNA-A9		FHA-A9		FFA-A9		FCAG-B		FDXM-F9			FBA-A9																			
	20	25	35	42	50		20	25	35	42	50		20	25	35	42	50	60	71		20	25	35	20	25	35	50	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60	35	50	60					
2MXM40A9	•	•	•			•	•	•	•			•	•	•	•				•	•	•	•	•	•															•	•													
2MXM50A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•																	•	•	•										
2MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM40A9	•	•	•			•	•	•	•			•	•	•	•				•	•	•	•	•	•																	•	•											
3MXM52A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM68A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4MXM80A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5MXM90A9	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Buitendeel	Combinatie met binnendelen		Energie label	
	C/FTXM-A		Koelen	Verwarmen
3MXM52A9	1,5+1,5+3,5			
	1,5+2,0+3,5			
	1,5+2,5+3,5			
	2,0+2,0+3,5			
	2,0+2,5+3,5			
	2,5+2,5+3,5			

* Voor de in de tabel genoemde combinaties van Perfera-binnendelen met het Multi-splitbuitendeel 3MXM52A9 kan een energierendement tot A+++ bij koelen én verwarmen worden bereikt.

Buitendeel				2MXM40A9	2MXM50A9	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9
Afmetingen	HxBxD	mm		552x852x350						734x974x408		
Gewicht		kg		36	41	60		57		62	63	68
SCOP buitendeel				5,07	4,88	4,21		5,00		4,63	4,57	4,53
Geluidsvermogen-niveau	Koelen	Nom.	dB(A)	60		61		59		61		64
Geluidsrukniveau	Koelen/Verwarmen	Nom.	dB(A)	46/48	48/50	48/48		46/47		48/48		52/52
Werkingsbereik	Koelen		°CDB					-10~46				
	Verwarmen		°CWB					-15~18				
Koudemiddel	Type/GWP							R-32/675				
Koudemiddelvulling	Inhoud	kg/TCO _{eq}		0,88/0,60	1,15/0,78	2,00/1,35		1,80/1,22		2,00/1,35		2,40/1,62
Voorgevuld tot		m		20				30				
Koelleidingmaten	Leidinglengte buitendeel	Max.	m	20				25				
	Leidinglengte combinatie	Max.	m	30 (1)				50 (1)		60 (1)	70 (1)	75 (1)
	Hoogteverschil	Buitendeel-Binnendeel	m					15				
		Binnendeel-Binnendeel	m					7,5				
Vloeistof/Gas		inch						1/4" / 3/8"				
Spanningsvorm	Fase/Frequentie/Spinning	Hz/V						1~/50/220-240				
Afzekerwaarde (advies)		A		16	20	16		20		25	32	

(1) Max. leidinglengte per binnendeel; de totale leidinglengte per multi-combinatie (lengte van alle leidingen tussen de systemen) mag niet meer dan 30 m (2MXM40-50A9), 50 m (2MXM68A9, 3MXM40-68A9), 60 m (4MXM68A9), 70 m (4MXM80A9) of 75 m (5MXM90A9) bedragen. De kortste toegestane lengte per ruimte bedraagt 3 m. In combinatie met het Perfera vloermodel (C/FVXM-B) mag de maximale lengte niet meer dan 30 m bedragen.